

BENT U BEWUST BRANDVEILIG BEZIG?



De RGD heeft medio 2008 besloten om voor alle nieuw- en renovatie projecten alleen nog maar Mbzh kabels te gebruiken. De meerkosten van het gebruik van onze kabels zijn tegenwoordig gedaald. Dat uit zich met name in de verwerkbaarheid (makkelijker te strippen en monteren) kabeldiameter is dunner en bovendien nog lichter in gewicht.

Al onze kabels voldoen aan de NEN-EN 50265, EN 50266, EN 50267, en de NEN-EN 50268. In de nieuw te verschijnen NEN 1010 norm zal de koppeling met de Nederlandse norm NTA 8012 niet meer vrijblijvend zijn, maar een feit.



kamflex
datanetwerken

Telefoon	030 69 54 981
Fax	030 69 90 239
Email	verkoop@kamflex.nl
Internet	www.kamflex.nl

Onze kabels met functiebehoud, inclusief bevestigingssystemen voldoen zelfs aan de DIN 4102-12(E). De NEN 1010 en de NTA 8012 zijn wat betreft richtlijnen en regelgeving met betrekking tot brandveiligheid hier heel helder over. Neem daar nog bij een uiterst scherpe prijs en kwaliteit. Wist u overigens dat niet alle normen een rode buitenmantel voorschrijven? De NEN 2535 en de NEN 2575 vereisen daarentegen wel een rode buitenmantel.

Ook voor alle toebehoren kunt u bij Kamflex terecht.

OMSCHRIJVING		AFMETING	Art.no.
Brandmeldkabel rood	halogeen vrij	2 x 2 x 0.8 mm	100005
Brandmeldkabel rood	halogeen vrij	4 x 2 x 0.8 mm	100010
Brandmeldkabel rood	E30 halogeen vrij	1 x 2 x 0.8 mm	100020
Brandmeldkabel rood	E30 halogeen vrij	2 x 2 x 0.8 mm	100030
Brandmeldkabel rood	E30 halogeen vrij	4 x 2 x 0.8 mm	100040
Brandmeldkabel rood	E90 halogeen vrij	1 x 2 x 0.8 mm	100050
Brandmeldkabel rood	E90 halogeen vrij	2 x 2 x 0.8 mm	100060
Brandmeldkabel rood	E90 halogeen vrij	4 x 2 x 0.8 mm	100070



Wilt u meer weten over brandveilige installaties of over bv. de NTA 8012, mail dan naar: brandveilig@kamflex.nl of neem contact op met een van onze specialisten: Telefoon: 030 695 4981